



Flamingo
Farben und Lacke

www.chemtrade.at



chemtrade e.U.

Steinfeldstrasse 14

A-4654 Bad Wimsbach-Neydharting

T +43 (0)677 62785008

M office@chemtrade.at

W www.chemtrade.at

Technisches Merkblatt

DD – Holzlack

1K-System luftfeuchtigkeitshärtend

lösungsmittelhältig – für Innen – farblos - glänzend

- für Holzmöbel
- überlackieren von Epoxi Gießharzen
- extrem strapazierfähig
- schlag- und kratzfest
- chemikalienbeständig

Produktbeschreibung:

Flamingo DD-Holzlack für alle beweglichen Holzgegenstände im Innenbereich wie Tische und Stühle. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, bestens beständig gegen Säuren, Laugen, Wasser, Öle, Fette, Alkohol und Reinigungsmittel etc.

Eigenschaften:

Der farblose Universallack auf Lösungsmittelbasis für Tische, Stühle und 2K-Epoxi-Gießharz-Objekte im Innenbereich. Extrem strapazierfähig, schlagfest, kratzfest und chemikalienbeständig.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gut haftende Altanstriche anschleifen und einen Testanstrich durchführen. Schlecht haftende Altanstriche restlos entfernen. Flamingo DD-Holzlack unverdünnt zwei bis dreimal mittels Pinsel, Roller oder Spritzpistole aufbringen, wobei jeweils ein Zwischenschliff durchgeführt werden muss.

Trocknung: Bei einer Raumtemperatur von +20°C und 55 % relativer Luftfeuchtigkeit in 6 Std. überstreichbar. Die endgültige mechanische Beanspruchung ist nach 24 Std. Trockenzeit gegeben.

Ergiebigkeit: 750 ml reichen je nach Auftragsart für ca. 6 m² pro Anstrich
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Aceton reinigen.

Lagerung:

Kühl und trocken lagern!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

01/2020