Flamingo
Farben und Lacke
www.chemtrade.at

**chemtrade e.U.**
Steinfeldstrasse 14
A-4654 Bad Wimsbach-Neydharting
**T** +43 (0)677 62785008
**M** office@chemtrade.at
**W** www.chemtrade.at

Technisches Merkblatt

# Natron-Wasserglas

## unverdünnt

**Anwendungsgebiete:**

Natron-Wasserglas hat eine vielseitige Anwendung bei der Abdichtung von Behältern oder Imprägnierung von Mauerwerk gegen Feuchtigkeit. Erhöht die mech. Eigenschaften von Mörtel oder Betonbeschleuniger. Isoliert Wasser- und Nikotinflecken am Mauerwerk. Verringert die Entflammbarkeit von brennbaren Materialien und kann als Klebstoff für mineralische Werkstoffe verwendet werden.

**Verarbeitung:**

Abdichten, Verfestigen, Isolieren und Imprägnieren:
Je nach Anwendung kann das Natron-Wasserglas pur oder 1:1 mit Wasser verdünnt bis zur Sättigung aufgebracht werden, überschüssiges Material noch im feuchten Zustand mit einem Lappen entfernen.

**Zusatzmittel:**

Max. 10% Zugabemenge bei Mörtel und Beton als Beschleuniger.

**Flammschutz:**

Mehrmals unverdünnt auf das Objekt aufbringen.

**Verkleben:**

Zu verklebende Flächen ausreichend mit Natron-Wasserglas benetzen und Werkstück mit ausreichend Druck zusammenfügen und je nach Werkstoff mindestens 24 Stunden trocknen lassen.

**Verbrauch:**

1 Liter reicht je nach Anwendung für ca. 8 $m^2$ pro Anstrich.
Flamingo Natron-Wasserglas kann mittels Rolle, Pinsel oder Sprühgerät aufgebracht werden.
Noch feuchte Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser r einigen, Glasflächen vor Kontakt mit Wasserglas schützen!

Die Flasche aufrecht stehend transportieren und aufbewahren!
Frostsicher lagern!

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.
12/2018